

Extractor de garras reversibles. Serie TMMR F



Para extracciones internas o externas

Los extractores de garras reversibles TMMR F multifunción de SKF son capaces de engancharse con igual fuerza tanto por el lado externo como interno de un componente. Los extractores TMMR F están ahora disponibles en un set completo, TMMR 8.

- Capacidad de extracción tanto interna como externa
- Extractores para utilizar en cualquier taller
- Garras de autoajuste
- Cuello de seguridad especial que evita el daño de roscas y garras
- Cabeza hexagonal en la viga que permite la rotación durante el desmontaje
- Ancho de agarre desde 23 a 350 mm
- También disponible como set completo

Datos técnicos					
Designación	Ancho de agarre externo mm	Ancho de agarre interno mm	Longitud efectiva de garras mm	Máxima fuerza de extracción kN	Peso kg
TMMR 40F	23 - 48	59 - 67	65	15	0,3
TMMR 60F	23 - 68	62 - 87	80	15	0,4
TMMR 80F	41 - 83	93 - 97	94	30	1,0
TMMR 120F	41 - 124	93 - 138	120	30	1,2
TMMR 160F	67 - 164	114 - 164	126	40	2,3
TMMR 200F	66 - 203	114 - 205	151	40	2,6
TMMR 250F	74 - 254	132 - 250	178	50	4,4
TMMR 350F	74 - 350	135 - 352	233	50	5,1
TMMR 8	Kit completo de 8 extractores sobre expositor				